


Samoprzylepne maty grzejne Devimat™ DTIF-100, Devimat™ DTIF-150, Devimat™ DTIF-200

Jednostronnie zasilane, samoprzylepne maty grzejne o grubości 4 mm.

Zastosowanie: ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie posadzek kamiennych, renowacja starych podłóg. Dzięki niewielkiej grubości maty, można montować ją bezpośrednio pod posadzką (np. w zaprawie klejowej).

Dane techniczne:

- Rodzaj kabla dwużyłowy z ekranem
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Moc jednostkowa
 - DTIF-100 100 W/m
 - DTIF-150 150 W/m
 - DTIF-200 200 W/m²
- Średnica kabla 3,8 mm
- Kabel zasilający 4,0 m (2 x 1,0 mm + ekran)
- Izolacja przewodów FEP (fluoroplast)
- Izolacja zewnętrzna PVDF (polifluorek winylidenu)
- Max. temperatura otoczenia 90°C
- Wytrzymałość 600 N
- Certyfikat CE



Devimat™ DTIF-100/DTIF-150/DTIF-200

Mata grzejna Devimat™ DTIF-100 do podłóg drewnianych

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Wymiary (m)
140F0417	200	2,0	0,5 x 4,0
140F0418	250	2,5	0,5 x 5,0
140F0419	300	3,0	0,5 x 6,0
140F0420	350	3,5	0,5 x 7,0
140F0421	400	4,0	0,5 x 8,0
140F0422	500	5,0	0,5 x 10,0
140F0423	600	6,0	0,5 x 12,0
140F0425	800	8,0	0,5 x 16,0
140F0427	1000	10,0	0,5 x 20,0
140F0428	1200	12,0	0,5 x 24,0

Mata grzejna Devimat™ DTIF-200

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Wymiary (m)
83020735	87	0,5	0,5 x 0,9
83020736	215	1,1	0,5 x 2,1
83020737	285	1,5	0,5 x 2,9
83020738	430	2,1	0,5 x 4,2
83020739	500	2,5	0,5 x 5,0
83020740	605	3,1	0,5 x 6,2
83020741	695	3,5	0,5 x 6,9
83020742	845	4,3	0,5 x 8,6
83020743	990	5,0	0,5 x 9,9
83020744	1210	6,1	0,5 x 12,2
83020745	1385	7,0	0,5 x 14,0
83020746	1565	7,8	0,5 x 15,6
83020747	1715	8,8	0,5 x 17,6
83020748	2070	10,5	0,5 x 21,0

Mata grzejna Devimat™ DTIF-150 do podłóg kamiennych

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Wymiary (m)
140F0445	150	1,0	0,5 x 2,0
140F0446	225	1,5	0,5 x 3,0
140F0447	300	2,0	0,5 x 4,0
140F0448	375	2,5	0,5 x 5,0
140F0449	450	3,0	0,5 x 6,0
140F0450	525	3,5	0,5 x 7,0
140F0451	600	4,0	0,5 x 8,0
140F0452	750	5,0	0,5 x 10,0
140F0453	900	6,0	0,5 x 12,0
140F0454	1050	7,0	0,5 x 14,0
140F0455	1200	8,0	0,5 x 16,0
140F0456	1350	9,0	0,5 x 18,0
140F0457	1500	10,0	0,5 x 20,0
140F0458	1800	12,0	0,5 x 24,0

Mata grzejna Devimat™ DTIF-200 stosowana jest do ogrzewania zimnych stref i małych powierzchni, gdzie niezbędne jest zastosowanie dużej mocy grzewczej

UWAGA! Mata Devimat™ DTIF-200 musi być sterowana termostatem Devireg™ 535 lub Devireg™ 550, z ograniczeniem temperatury podłogi do max. 35°C.